



Fios e Cordoalhas para Concreto Protendido

Uma parceria entre
ArcelorMittal e Bekaert.

belgo
arames



Fios e Cordoalhas para Concreto Protendido

Há mais de 50 anos, a Belgo Arames é referência em qualidade e inovação. Escolha cordoalhas e fios para protensão de quem é pioneira no Brasil e entende a importância de cada detalhe.

Principais características

- Cordoalhas e fios Belgo são as únicas com produção 100% nacional.
- As únicas com certificação ABNT (NBR 7483:2021 e 7482:2020).
- As únicas no Brasil com planta certificada pelo PTI (Post Tensioning Institute).
- Nossas plantas possuem Selo Ambiental ABNT.
- São submetidas a ensaios de relaxação.
- Produção dentro dos mais elevados níveis de padrões de qualidade com certificação ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e Health Product Declaration.

Benefícios das cordoalhas Belgo

- Garantia de rastreabilidade.
- Produtos com normatização.
- Garantia de desempenho.
- Assistência técnica especializada.



Fios para Concreto Protendido

Fornecidos de acordo com as normas ABNT NBR 7482:2020, ASTM A 421, ASTM A 881, prEN 10138-2 e BS 5896



Características

- Perdas máximas por relaxação após 1.000 horas a 20°C para carga inicial de 80% da carga de ruptura: 3,0%
- Valor médio do módulo de elasticidade: 200kN/mm² +/- 5%
- Correspondência adotada pela NBR 7482 (revisão 01/2020): 1kgf/mm² = 9,81MPa



ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - FIOS PARA PROTENSÃO

Produto	Diâmetro nominal (mm)	Área aprox. (mm ²)	Massa aprox. (kg/1.000m)	Carga mínima de ruptura (kN)	Carga mínima a 1% de deformação (kN)	Alongamento após ruptura (%)
Fio CP RB (Relaxação Baixa)						
CP 145 RB	9,0	63,6	499	89,5	80,5	3,0
CP 150 RB	8,0	50,3	395	73,0	65,7	3,0
CP 170 RB	7,0	38,5	302	63,3	56,9	3,0
CP 175 RB	4,0	12,6	98	21,0	18,9	3,0
	5,0	19,6	154	33,0	29,7	3,0
	6,0	28,3	222	47,7	43,0	3,0
*CP 190 RB	4,0	12,6	98	22,8	20,5	3,0
	5,0	19,6	154	35,9	32,3	3,0
	6,0	28,3	222	51,8	46,6	3,0

*Os fios podem ser fabricados sob consulta.

1- Todos os fios especificados acima podem ser fabricados lisos ou entalhados.

2- A profundidade do entalhe pode ser especificada pelo cliente.

3- Os fios lisos são fabricados sob consulta.

ACONDICIONAMENTO

Diâmetro nominal do fio CP (mm)	Peso nominal (kg)	Diâmetro interno (cm)	Diâmetro externo (cm)	Largura do rolo (cm)
4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0	1.100	180	210	30
4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0	2.200	180	230	40

1- O peso do produto final depende do rolo de fio máquina (matéria-prima), que pode variar até 10%.

2- As medidas do acondicionamento acima são apenas referências, podendo ter variações.

Principais aplicações de fios:

Vigotas



Estacas



Dormentes






Cordoalhas Nuas de 3 e 7 Fios para Concreto Protendido

Fornecidas de acordo com as normas ABNT NBR 7483:2021, ASTM A416, ASTM A886, ASTM A910 e pr-EN 10138-3

Características


- Perda máxima por relaxação após 1.000 horas a 20°C, para carga inicial de 80% da carga de ruptura: 3,5%
- Valor do módulo de elasticidade: 200kN/mm², +/- 5%
- Correspondência adotada pela NBR 7483 (revisão 02/2021):
1kgf/mm² = 9,81 MPa



*Para as normas internacionais, consultar condições de fabricação antes de especificar no projeto.

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - CORDOALHAS NUAS PARA PROTENSÃO						
Produto	Diâmetro nominal (mm)	Área aprox. (mm ²)	Massa aprox. (kg/1.000m)	Carga mínima de ruptura (kN)	Carga mínima a 1% de deformação (kN)	Alongamento após ruptura (%)
Cordoalha 3 fios CP 190						
Cord. CP 190 RB 3 X 3,0	6,5	22	171	40	36	3,5
Cord. CP 190 RB 3 X 3,5	7,6	30	238	56	50	3,5
Cord. CP 190 RB 3 X 4,0	8,8	39	304	70	63	3,5
Cord. CP 190 RB 3 X 4,5	9,6	47	366	86	78	3,5
Cord. CP 190 RB 3 X 5,0	11,1	66	520	122	110	3,5
Cordoalha 7 fios CP 190						
Cord. CP 190 RB 9,5	9,5	56	441	102	92	3,5
Cord. CP 190 RB 12,7	12,7	101	792	184	165	3,5
Cord. CP 190 RB 15,20	15,2	143	1126	261	235	3,5
Cord. CP 190 RB 15,70	15,7	150	1180	274	247	3,5
Cord. CP 190 RB 15,20 Entalhada*	15,2	143	1126	261	235	3,5
Cord. CP 190 RB 15,70 Entalhada*	15,7	150	1180	274	247	3,5
Cordoalha 7 fios CP 210						
Cord. CP 210 RB 9,50*	9,5	56	441	113	102	3,5
Cord. CP 210 RB 12,70	12,7	101	792	203	183	3,5
Cord. CP 210 RB 15,20	15,2	143	1126	288	259	3,5
Cord. CP 210 RB 15,70*	15,7	150	1180	303	273	3,5

*Fabricação sob consulta.



As cordoalhas são fornecidas em rolos sem núcleo, nas dimensões da tabela.

ACONDICIONAMENTO DE CORDOALHAS NUAS PARA PROTENSÃO

Tipo de cordoalha	Peso (kg)		Diâmetro interno (cm)	Diâmetro externo (cm)	Largura do rolo (cm)
3 e 7 fios	1.800	3.000	76	120	80

- 1- O peso do rolo poderá alterar conforme o processo de produção.
- 2- O diâmetro externo do rolo poderá sofrer alteração de acordo com o peso.
- 3- Rolos com peso ou metragem específicos podem ser fabricados, desde que previamente comunicada a necessidade pelo cliente. Há volume mínimo para a produção.
- 4- Material fornecido em pallets de madeira.

Cordoalhas de 7 Fios Engraxadas e Plastificadas para Concreto Protendido



As cordoalhas engraxadas e plastificadas Belgo Arames possuem timbres de identificação.

Características

- Fabricadas por meio de processo contínuo
- Possuem camada de graxa e são revestidas com PEAD (polietileno de alta densidade) extrusado diretamente sobre a cordoalha já engraxada em toda a sua extensão
- Características mecânicas idênticas às das cordoalhas sem revestimento (vide tabela ao lado: Especificações dos Produtos – Cordoalhas Engraxadas e Plastificadas para Protensão)
- Norma ABNT NBR 7483:2021

As cordoalhas engraxadas produzidas pela Belgo Arames atendem às especificações técnicas da ABNT NBR 7483:2021. Quanto às certificações, são fornecidos dois produtos distintos: um que atende apenas à NBR 7483:2021, e um outro com processo de controle de qualidade mais rigoroso em conformidade com o Post-Tensioning Institute (PTI).

O PTI é reconhecido como a autoridade mundial em pós-tensionamento e se dedica a expandir as suas aplicações. Cordoalhas com certificação PTI possuem um índice maior de controle de desempenho e durabilidade.



CP 190 PTI



CP 210 $\varnothing$ 12,70 e 15,20mm e 15,7mm

CP 190 $\varnothing$ 12,70 e 15,20mm e 15,7mm

Especificações do produto

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS PARA PROTENSÃO							
Produto	Diâmetro nominal (mm)	Área aprox. (mm ²)	Massa aprox. de aço (kg/1.000m)	Massa aprox. da cordoalha plastificada e engraxada (kg/1.000m)	Carga mínima de ruptura (kN)	Carga mínima a 1% de deformação (kN)	Alongamento após ruptura (%)
Cordoalha 7 fios CP 190							
Cord. CP 190 RB 12,70	12,7	101	792	890	184	165	3,5
Cord. CP 190 RB 15,20	15,2	143	1126	1240	261	235	3,5
Cord. CP 190 RB 15,70	15,7	150	1180	1310	274	247	3,5
Cordoalha 7 fios CP 210							
Cord. CP 210 RB 12,70	12,7	101	792	890	203	183	3,5
Cord. CP 210 RB 15,20	15,2	143	1126	1240	288	259	3,5
Cord. CP 210 RB 15,70	15,7	150	1180	1310	303	273	3,5

Características do revestimento

Capa polimérica

	Cordoalhas engraxadas conforme ABNT 7483:2021	Cordoalhas engraxadas conforme certificação PTI
Camada mínima de PEAD*	mínimo 1,0mm	mínimo 1,25mm
Proteção contra raios UV**	-	PTI DC45.1
Índice de fluidez 190°C	ASTM D-1238	ASTM D-1238
Densidade ASTM D-792	Mínima 0,941g/cm	Mínima 0,941g/cm
Ensaio estanqueidade***	-	PTI DC45.1

*Melhor durabilidade e resistência contra danos provocados pelo manuseio habitual nas obras, bem como durante o corte, enrolamento e posicionamento.

**Garantia de melhor proteção do material quando armazenado no canteiro de obras e possui aplicação tardia ou exposição a intempéries (camada mínima de PEAD).

***Ensaio que atesta a estanqueidade do conjunto Aço, graxa e camada polimérica.

Graxa

CARACTERÍSTICAS DA GRAXA (EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 7483/2021 E PTI)	
Penetração em cone em trabalho ASTM D217	mm/10
Cor visual	Marrom
Teor de água ASTM D92*	Máximo 0,1%
Ponto de inflamação ASTM D92	Mínimo 149°C
Salt Spray (corrosão) ASTM B117**	1000h
Viscosidade a 40°C ASTM D445	Cst 154
Ponto de gota ASTM D2265	Mínimo 184°C

*Importante para garantir que a própria graxa não seja um agente de oxidação do aço.

**Ensaio que atesta a ação de proteção contra corrosão da graxa sobre o aço.

QUANTIDADE MÍNIMA DE GRAXA POR METRO LINEAR (g/m)	
Cordoalha 12,7mm	Peso mínimo de graxa 37g/m
Cordoalha 15,2 e 15,7mm	Peso mínimo de graxa 44g/m

Oferecem:

- Proteção contra corrosão da cordoalha
- Lubrificação entre o revestimento de PEAD e a cordoalha, reduzindo o coeficiente de atrito para 0,06 - 0,07

ACONDICIONAMENTO DE CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS PARA PROTENSÃO					
Tipo de cordoalha	Peso (kg)		Diâmetro interno (cm)	Diâmetro externo (cm)	Largura do rolo (cm)
Cordoalhas de 7 fios engraxadas e plastificadas	1.500	2.500	76	130	79

- 1- O peso do rolo pode variar, dependendo da metragem.
- 2- O diâmetro externo do rolo depende do peso.
- 3- Rolos com peso entre 1.500kg e 2.500kg poderão ser produzidos, desde que acordado entre as partes.

Principais aplicações de cordoalhas:


Lajes de edifícios




Lajes residenciais



Pisos



Radier



BELGO ARAMES PC STRAND 12,70 RB190 NBR 7483/2021 PRODUZIDA NO BRASIL

BELGO ARAMES PC STRAND 12,70 RB210 NBR 7483/2021 PRODUZIDA NO BRASIL

BELGO ARAMES PC STRAND 12,70 RB190 CERT PTI - POST TENSIONING INSTITUTE PRODUZIDA NO BRASIL

Cordoalhas especiais para pontes estaiadas

Características

- Produzidas com três camadas protetoras contra a corrosão:
 - Galvanização dos fios a quente, com gramatura de zinco de 190 a 350g/m², antes do encordoamento e tratamento térmico
 - Filme de cera de petróleo - 5g/m mín
 - Encapadas na cor preta, com polietileno de alta densidade resistente aos raios ultravioleta, não deslizante sobre a cordoalha e com espessura mínima de 1,25mm
- Relaxação após 1.000 horas, máx.= 2,5% para carga inicial de 70% da carga de ruptura
- Módulo de elasticidade nominal: 195 kN/mm²

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - CORDOALHAS ESPECIAS PARA PONTES ESTAIADAS						
Produto	Diâmetro nominal (mm)	Área aprox. (mm²)	Massa aprox. (kg/1.000m)	Carga mínima de ruptura (kN)	Carga mínima a 1% de deformação (kN)	Alongamento após ruptura (%)
Cordoalhas de 7 fios CP 190						
Cord. CP 190 RB 15,70	15,7	150	1180	274	247	3,5

Aplicações



Ensaios

Além dos ensaios tradicionais, previstos na ABNT NBR 7483:2021, as cordoalhas especiais para pontes estaiadas são submetidas a ensaio de tração desviada (*pin test*) conforme norma PTI, no qual o produto é colocado em estrutura que provoca mudança de direção. A cordoalha é então tracionada até a ruptura, com resistência mínima prevista de 80% da carga de sua ruptura retilínea. As cordoalhas também são submetidas a ensaios de fadiga de até 2.000.000 de ciclos.

EQUIVALÊNCIA DE NORMAS REGULADORAS (EQUIVALENCE OF REGULATORY STANDARDS)				
ABNT NBR 7483:202	prEN 10138-3	ASTM A416-17	kgf/mm ²	MPa
CP 190	Y 1860	Grade 270	190	1860
CP 210	Y 2060	-	210	2060
CP 230	Y 2260	-	230	2260
CP 240	Y 2360	-	240	2360

Controle de qualidade

Os aços para concreto protendido são submetidos a exaustivos testes e inspeções, desde a aciaria o tratamento térmico final. São também testados em modernos laboratórios e entregues acompanhados de Certificado de Qualidade. Exija a certificação da ABNT, que garante não apenas o Certificado de Qualidade, mas também que todas as características do material estejam em conformidade.

Conforme interesse do comprador ou exigência do proprietário da obra, os aços para protensão poderão ser submetidos a ensaios específicos em laboratórios independentes.



No final de sua fabricação, para melhorar sua qualidade e trabalhabilidade, tanto na pré-tração como na pós-tração, os aços para concreto protendido são submetidos a um dos seguintes tratamentos térmicos:

Estabilização

É um envelhecimento acelerado que alivia as tensões residuais da trefilação, diminui a perspectiva de perda de carga por relaxação e aumenta o limite de elasticidade do aço. Assim, são obtidos aços de relaxação baixa (RB).

Teste de relaxação

Para a verificação e o controle do processo de fabricação, somente a Belgo Arames possui equipamentos capazes de realizar regularmente no Brasil os testes de relaxação, que medem a redução da força aplicada ao aço com o correr do tempo. Cada teste tem duração de 1.000 horas e é efetuado sob temperatura e umidade controladas em estreita faixa, de acordo com a ABNT NBR 7484:2020.



Toda entrega de fios e cordoalhas é acompanhada de um Certificado de Qualidade com os resultados dos testes a que foram submetidos, comparando-os com os valores das normas técnicas. Também de acordo com as normas, cada carga é acompanhada de um gráfico de “tensão - deformação” que contém o valor do módulo de elasticidade do aço, fundamental para o cálculo dos alongamentos sob tensão.

Uso e manuseio

belgo
arames

ATENÇÃO

CONSIDERE ESTAS INSTRUÇÕES COMO MUITO IMPORTANTES PARA A SUA SEGURANÇA E PARA O CORRETO MANUSEIO DO PRODUTO. ABRASÃO OU RISCOS SUPERFICIAIS NAS CORDOALHAS PODEM CAUSAR ROMPIMENTO DO CABO, O QUE PODE OCASIONAR DANOS MATERIAIS E ACIDENTES GRAVES DURANTE A PROTENSÃO.

CARREGAMENTO E ESTOCAGEM

Faça o içamento do rolo horizontalmente com **ganchos ou cintas de políéster**, recomendados para auxiliar no equilíbrio.

Não transporte verticalmente **mais de uma bobina** de cordoalha.

Não utilize as cintas metálicas da bobina para o içamento.

Encaixe os braços da empilhadeira pelo centro do rolo. Use garfos lisos, sem rebarbas ou revestidos para **não danificar os cabos**.

Para carregar rolos com centro virado para a vertical, **encaixe** os braços da empilhadeira por baixo do rolo.

Sempre estoque o rolo no **pallet**. Mantenha-os em áreas **cobertas**, evitando contato com umidade.

REMOÇÃO DE CINTA

O rolo é bobinado **sob tensão**. É de **extrema** importância colocar o rolo na gaiola de desbobinamento **antes** de remover as cintas metálicas.

Utilize apenas **tesouras** para corte da fita. Machados e lixadeiras podem **danificar** a superfície da cordoalha devido à geração de faíscas, aquecimento e partículas abrasivas.

DESENROLAMENTO DA CORDOALHA

Evite espaçamento maior que 5mm entre a face externa do rolo de cordoalha e a gaiola de desenrolamento antes de remover as cintas. Fixe a face externa do rolo à carcaça da gaiola, posicionada em superfície plana. Tubos ou cones no centro da gaiola evitam lambdadas.

Belgo Arames: uma parceria entre ArcelorMittal e Bekaert.

A Belgo Arames conta com centrais de corte espalhadas pelo Brasil.

CENTRAL DE CORTE ARAUCÁRIA

AV. DAS ARAUCARIAS, Nº 2.162
BAIRRO THOMAZ COELHO - ARAUCÁRIA - PR
CEP: 83707-067

CENTRAL DE CORTE BRASÍLIA

Q QI 21 LOTES 60/61 - GALPÃO 02 - SETOR DE INDÚSTRIAS, S/Nº
BAIRRO CEILÂNDIA - BRASÍLIA - DF
CEP: 72265-210

CENTRAL DE CORTE DIADEMA

RUA ROMEU CICARELLI, Nº 140
BAIRRO CANHEMA - DIADEMA - SP
CEP: 09942-010

CENTRAL DE CORTE FORTALEZA

RUA MARIO GUEDES, Nº 340 - TÉRREO
BAIRRO SALINAS - FORTALEZA - CE
CEP: 60811-012

CENTRAL DE CORTE GUARULHOS

RUA AMADOR BUENO, Nº 01
BAIRRO JARDIM MUNHOZ - GUARULHOS - SP
CEP: 07042-230

CENTRAL DE CORTE RECIFE

RUA JOÃO CARDOSO AIRES, Nº 1.120 A
BAIRRO BOA VIAGEM - RECIFE - PE
CEP: 51130-300

CENTRAL DE CORTE SERRA

RUA ROUXIM, Nº 252
BAIRRO VISTA DA SERRA II - SERRA - ES
CEP: 29176-788

CENTRAL DE CORTE TOLEDO

RUA CARLOS BARBOSA, Nº 2.727
BAIRRO TOCANTINS - TOLEDO - PR
CEP: 85904-550



Meio ambiente e sustentabilidade

A Belgo Arames contribui para a preservação do meio ambiente para as futuras gerações adotando práticas sustentáveis, como a gestão das emissões líquidas, sólidas, atmosféricas e o uso racional dos recursos naturais.

belgo.com.br

0800 727 2000

Acompanhe-nos nas redes sociais:



Certificações



PTI – Post Tensioning Institute

CERTIFIED PLANT



Associada:



ABEEólica
Associação Brasileira de Energia Eólica



ABP
Associação Brasileira de Protensão

Operar de forma sustentável faz parte do nosso compromisso ambiental.

Mitigar impactos, analisar cada etapa do processo e adotar controles eficazes exige uma gestão madura e contribui para uma indústria mais consciente.

Nossas embalagens são recicláveis – madeira, papelão, metal e plástico devem ser reaproveitados, enquanto materiais oleados exigem coprocessamento para evitar contaminação. O descarte adequado, sempre em conformidade com a legislação, garante um futuro mais responsável.

Juntos e juntas, podemos transformar a indústria e fazer a diferença para o planeta.

belgo
arames

Uma parceria entre
ArcelorMittal e Bekaert.